

Datenblatt

Master Dichtblech SFE- verstellbar

Sollrissfugenprofil für Doppelwand Eck Stöße



[Direkt zum Produkt](#)



Artikelnummer:	070260
Artikelgruppe:	206 - SFG, SFE, FE-Profil
GTIN:	4251689511691
Zolltarifnummer:	73269098
Verpackungseinheit:	Stk
Verkaufsmengeneinheit:	2.5 m
Gewicht je:	Stk = 4.8 kg
Material:	St37, verzinkt Spezialbeschichtung: polymer
Farbe:	schwarz
Oberfläche:	stark, klebrig
Länge Fugenblech:	2,50 m
Breite Fugenblech:	90+90 mm
Länge Halteschiene:	2,00 m
Breite Halteschiene:	120 bis 210 mm (verstellbar)
Dicke Fugenblech:	Bis zu 0,6 mm
Max. Wandstärke:	400 mm
Dicke	Bis zu 0,8 mm
Spezialbeschichtung:	
Dicke gesamt:	ca. 2,1 mm
Prüfzeugnis/Zulassungen:	Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) MFPA Leipzig
Wasserwechselzonen geeignet:	ja
Entspricht:	Nutzungsklasse A für Beanspruchungsklasse 1 u.2 entspr. der WU-Richtlinie
Stoffe nach der SVHC Liste enthalten oder anteiliges Gewicht $\geq 0,1\%$:	Nein
Produkt ist REACH konform:	Ja



Verpackung:	80 Stck pro Lagerpalette bei nicht kompletten Paletten auf Einwegpaletten, mit Folie umhüllt
Thermischer Anwendungsbereich:	-10°C bis 50°C
Druckwasserdichtigkeit:	bis max. 2 bar (20 m Wassersäule)
Lagerung:	In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern
Entsorgung:	Kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien entsorgt werden

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über Master Dichtblech SFE-verstellbar. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 20.05.2024 , Stand 03.03.2023