


Datenblatt

ABS Abstandhalter 50/50 mm- Typ Abschalkamm

Abstandhalter mit Kunststoff Abschalkamm - kein
Zuschnitt nötig - flexibel Einsetzbar - Betondeckung 50
mm

[Direkt zum Produkt](#)



Artikelnummer:	070649
Artikelgruppe:	219 - ABS-Abstandhalter und Kronenkamm
GTIN:	4251689512971
Zolltarifnummer:	73269098
Verpackungseinheit:	Stk
Verkaufsmengeneinheit:	1.2 m
Gewicht je:	Stk = 7 kg
Material:	Abschalkamm: Polypropylen
	Abstandhalter: Faserzement
Farbe:	Abschalkamm: grün
	Abstandhalter: grau
Länge Abstandhalter:	120 cm
Betondeckung:	50 mm
Höhe Abschalkamm:	50 mm
Gesamthöhe:	100 mm
Lagerung:	Vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern Lagerung auf ebenem Untergrund, nicht belasten.
Entsorgung:	Kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien entsorgt werden

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über ABS Abstandhalter 50/50 mm-Typ Abschalkamm. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 20.05.2024 , Stand 24.03.2022