

Datenblatt

MASTER-RING Ringraumdichtung Ø 80 mm

Mediumrohr: 48 bis 50 mm



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren
Sprachen



Artikelnummer:	120095
Artikelgruppe:	440 - RRD
GTIN:	4251689528590
Zolltarifnummer:	84842000
Verpackungseinheit:	Stk
Verkaufsmengeneinheit:	1 Stk
Gewicht je:	Stk = 0.4 kg
Material:	Dichtelement: Umweltfreundlicher EPDM-Kautschuk Dichtbreite: 40mm Druckplatten, Schrauben, Muttern: V2A
Farbe:	Gummielement: schwarz Druckplatten: silbrig
Schrauben:	Innensechskant M6
Schlüsselweite:	Sechskant 5 mm
max. Drehmoment:	5 Nm (formstabile Medienrohre)
Thermischer Anwendungsbereich:	ca. -30° C bis 120° C
Druckwasserdichtigkeit:	bis 3,0 bar (ohne Lagesicherung) bis 5,0 bar (mit Lagesicherung, bauseits)
Lagerung:	trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern
Entsorgung:	Kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien entsorgt werden

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens überMASTER-RING Ringraumdichtung Ø 80 mm. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 22.05.2024 , Stand 24.03.2022